AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2025

A Câmara Municipal de Guajará-Mirim - RO, CNPJ 04.058.475 0001-90, com endereço na Avenida 15 de Novembro, nº 1386, Centro, Guajará-Mirim - RO, representada pelo Presidente da Câmara, Eliel Nunes Silvino, torna público aos que se fizerem interessados a abertura de processo de contratação:

OBJETO

Constitui objeto do presente Aviso de Licitação a aquisição de materiais e equipamento de som e imagem (mesa de som ,computador ,kit de transmissão e receptor e kit de câmeras) para atender às necessidades da Câmara Municipal de Guajará-Mirim.

REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2025

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO	PREÇO
ITEM	·			UND	TOTAL
1	Computador Workstation, Ryzen 5 5600, Placa de	UNID	01		
	video Quadro T400 2GB, 16GB DDR4, SSD M.2				
	1TB;				
	Configuração				
	Processador AMD Ryzen 5 5600, 6-Core, 12-				
	Threads, 3.5GHz (4.4GHz Turbo), Cache 35MB,				
	AM4, 100-000000				
	Cooler Para Processador Hawin VC-120, 120mm,				
	Preto, HWN-VC120-BK				
	Placa Mão PEFOM DDD4 Socket AM4 MATY				
	Placa Mae B550M DDR4, Socket AM4, M-ATX, Chipset AMD B550				
	Memória				
	Memoria Mancer Dantalion Z, 16GB (2x8GB),				
	DDR4, 3000MHz, C16, MCR-DTLZ-8GB				
	Armazenamento				
	SSD Pichau Rover, 1TB, M.2 2280, PCIe NVMe 3.0,				
	PCH-RVR-1TB				
	Fonte				
	Fonte Mancer Thunder 500W Bronze 80 Plus, MCR-				
	THR500-BL01 MCR-THR500-BL01				
	Gabinete				
	Gabinete, Mid-Tower, Com 3 Fans, Preto, PG-APS-				
	В				
	Placa de Vídeo				

			1	ı	ı
	PLACA DE VIDEO PNY QUADRO T400, 2GB,				
	GDDR6, 64-BIT				
	Monitor Gamer 24" Full HD				
2	Kit com 03 câmeras Mini PTZ 20X HDMI USB	KIT	01		
	2.0 + Joystick JTK1 + suporte de parede + 3				
	cabos 33m (RS485)				
	Especificações técnicas da Câmera PTZ:				
	Sensor de imagem: 1/2.7" CMOS				
	Pixel efetivo: 3.25MP				
	Lente: f=4.7mm (aberto) - 94mm(fechado)				
	Campo de Visão Horizontal: approx 65°				
	Taxa de quadros: 1080P30/25,				
	1080l60/50/30/25, 720P60/50				
	Ganho: automático/manual (0 a 48dB)				
	Taxa de quadros: 30 fps				
	Zoom óptico: 20x				
	Ângulo de rotação horizontal: -178° ~ +178°				
	Ângulo de rotação vertical: -30° ~ +90°				
	Temperatura de operação: -10°C ~ 50°C				
	Abertura: F1.6-F2.8				
	Iluminação mínima: 0.05 lux				
	Saídas de vídeo: HDMI / USB 2.0				
	Voltagem: DC 12v				
	•				
	Consumo de energia: 12W				
	Protocolo: VISCA / PELCO P/D				
	Comunicação de controle: RS232 / RS485				
	Configuração de endereço: 1~255				
	Presets: 255				
	Peso: 1,4Kg				
	Dimensões: 120mm x 120mm x 145mm				
	Controle remoto: Incluído				
	Montagem em parede / teto: Suporta				
	mentagem om parede / toto. Caperta				
	Especificações técnicas do controle:				
	Interface: RS-485/RS-232				
	Protocolos: Pelco-D, Pelco-P, VISCA				
	Baud Rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps,				
	19200bps, 38400bps				
	Endereços: 0~255				
	Joystick: 4 eixos (Esquerdo/Direito, Sobe/Desce,				
	Zoom, Foco)				
	Display: OLÉD				
	Power de alimentação: 12V				
	Consumo de Potência: <2W				
	Temperatura de Trabalho: 0°C~40°C				
	Armazenagem: -20°C~+50°C				
	•				
	Dimensões: 200mm(L) 120mm(W) 103mm(H)				
	Peso: 0.5kg	12:-	00		
3	Kits de Transmissor e Receptor HDMI Wireless	KIT	03		
	s/fio Full HD até 200 mts 5.8G;		<u> </u>		
4	Mesa de som digital 16 canais;	UNID	01		
	Especificações Gerais				

	Canais: 16 Pré-amplificadores Ghost Soundcraft: 12 Equalizador Sapphyre Soundcraft: 4 bandas limitadores dbx: 4 Efeitos Lexicon: Motor unico Interface: USB 2 entradas / 2 saídas Auxiliares: 4 Subgrupos: 4 mono / 2 estéreo Atenuadores: 100 mm Fonte interna Bivolt Dimensões			
	Altura: 109 mm Largura: 490 mm Comprimento: 505 mm			
5	Sistema de Microfone Condensador Portátil sem fio profissional Anti-interferência Gooseneck, composto de 01 receptor e 08 microfones; Ficha Técnica da base Transmissora Switch de frequência: IR SYNC Potência do transmissor: 10mW Radiação harmônica: <-50dBc Bateria: 1 x 3.7V 18500 lithium battery Duração da bateria: 8 hours Porta para carregamento da bateria: USB TYPE-C TFT color display Ficha Técnica Microfone Gooseneck Comprimento da haste: 57.5CM Indicador on/off: LED vermelho Sensibilidade: -40 ± 2dB(0dB=1V/Pa,at 1KHz) Impedância de Saída: 2,2 kohms Padrão Polar: Uni-direcional S/N Ratio: 60dB (f=1kHz,Pin=1Pa Vs=1.5-1.0V) THD: 2% (f=1kHz,Pin=104dB) Resposta de frequência: 80hz - 20000Hz	UNID	02	
	Switcher Blackmagic Design ATEM Mini Pro HDMI para transmissão ao vivo. Entradas: 4 x HDMI Type A 2 x 3.5 mm Stereo Analog Audio 1 x RJ45 Ethernet Saídas: 1 x HDMI 1 x USB Type-C	UNID	01	

Forma de Envio de Propostas:

O fornecedor interessado, após a divulgação do Termo de Contratação Direta, poderá encaminhar diretamente à Sala da Comissão da Câmara Municipal, localizada na Avenida 15 de Novembro, nº 1386, Centro, Guajará-Mirim - RO, ou por e -mail

(cpl@guajaramirim.ro.leg.br), proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos;

Prazo de envio das Propostas:

As propostas serão recebidas até o dia 09 de abril de 2025 às 13:30 horas presencialmente e até as 23:59 via e-mail.

Para fins de divulgação apresenta-se um resumo das principais informações do Termo de Referência deste processo de compra, para maiores informações acesse

https://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/detal he_documento.php?id_publicacao=21938&nomeaplicacao=publicacao

esclarecimentos sobre o processo somente serão respondidos via e-mail: cpl@guajaramirim.ro.leg.br.

ELIEL NUNES SILVINO

Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim